



BSM steunbok

## Om het kantelen van afgekoppelde aanhangers te voorkomen.

In het geval dat aanhangers worden afgekoppeld en op hun eigen steunpoten worden geplaatst, verschijnt het risico dat de vorkheftruck kantelt en valt als het gewicht in beweging te groot is in verhouding tot het eigen gewicht van de aanhangwagen of als de steunpoten defect zijn.

De BSM- en BSV-veiligheidsbokken en -schragen ondersteunen de voorkant van de oplegger tijdens het laden van de goederen, om te voorkomen dat deze kantelt wanneer er een vorkheftruck overheen rijdt.



BSV hefkrak

### BSM steunbok

Draagvermogen 15 t. Eigen gewicht 75 kg.

Variabele hoogte van 1080 tot 1300 mm. 5 verstelposities met wiggen.

Breedte 550 mm, lengte 1200 mm. Voorzien van 2 rubberen wielen van Ø 200 mm en een handvat om de schraag gemakkelijker onder de aanhanger te plaatsen.

### BSV hefkrak

Hefvermogen 18t - Steunvermogen 22t. Eigen gewicht 45 kg.

In hoogte verstelbaar van 1070 tot 1350 mm door middel van een omkeerbare ratelschroef (rechts/links) voor het verhogen/verlagen.

Deze hefkrak is centraal gepositioneerd ten opzichte van de breedte van de oplegger. Hij heeft 2 gelagerde rubberen wielen en een intrekbare hendel voor eenvoudig manoeuvreren en heffen. Brede stalen draaikop met antislip oppervlak.

### Variant BSV-STOR

Hef- en steunvermogen van 25 ton

In hoogte verstelbaar van 1000 tot 1300 mm